THERMO KING

ColdCube™ 車載用冷蔵コンテナ

コールドキューブ　フレキシブル・ポータブルでさまざまな用途に対応

Ingersoll Rand

ColdCube™ 車載用冷蔵コンテナ

車輌に搭載するだけ。
さまざまな用途に
対応するポータブル
冷蔵コンテナ。

フレキシブル・堅牢な設計

- 車輌への搭載、移設が容易で大掛かりな改造は不要
- 高い保冷効果を保つ130 mm 断熱材を採用
- PEの一体成型により、軽さと堅牢さを両立
- クリーニングのしやすさを考慮した庫内構造と材質を採用

正確な温度管理

- 正確な庫内温度設定が可能なデジタルコントローラ採用
- 車内への取り付け可能なリモートディスプレイ

日本の道路事情にあわせた仕様

- 歩道側に開口する右開きで安心の積み下ろし
- 12V / 24V DC で運転（車輌バッテリー接続）

左側面　　右側面

選べるユニットサイズ

- 車輌や積載物にあわせて選べる３つのサイズ
  - 330 ℓ
  - 785 ℓ
  - 915 ℓ

製品ラインアップ・オプションパーツ

標準仕様		330C	330F	785F	915C
サイズ		中型	中型	大型	大型
容量		330 ℓ	330 ℓ	785 ℓ	915 ℓ
使用温度		中温	低温	低温	中温
使用温度帯		常温 ～ 0℃	常温 ～ −20℃	常温 ～ −20℃	常温 ～ 0℃
冷媒		R-134a	R-134a	R-404A	R-134a
外寸 (LxWxH mm)		1,020 x 1,000 x 910	1,020 x 1,000 x 910	1,510 x 1,080 x 1,180	1,510 x 1,200 x 1,180
内寸* (LxWxH mm)		810 x 610 x 660	810 x 610 x 660	1,200 x 800 x 800	1,210 x 834 x 830
重量 (kg)		90	90	155	160
オプションパーツ		330C	330F	785F	915C
保冷カーテン		オプション	標準装備	標準装備	オプション
リモートディスプレイ (運転席温度モニター)		オプション	オプション	オプション	オプション
棚部品	支柱	不要	不要	オプション	オプション
	棚受け金具	不要	不要	オプション	オプション
	網棚	オプション	オプション	オプション	オプション

* 参考値 (庫内に一部突起部分あり)

用途例・業種例

- 用途例
  - 小口の冷凍・冷蔵品の配送
  - 血液製剤・ワクチン等の医薬品の配送
  - 食品サンプル等の配送
- 業種例
  - 医薬品卸業者
  - 輸送業者
  - レンタカー会社

リモートディスプレイキット

コントローラー部

棚受け金具

網棚

※ 日本仕様の扉は右開きとなります。

保冷カーテン＆網棚 取付例

支柱＆棚受け金具 取付例

インガソール・ランド （Ingersoll Rand, ニューヨーク証券取引所上場, NYSE:IR）は、安全・快適・効率的な環境を創出・維持することによって、お客様の生活の質の向上を目指しています。クラブカー（Club Car®）、インガソール・ランド（Ingersoll Rand®）、シュラーゲ（Schlage®）、サーモキング（Thermo King®）、トレイン（Trane®）ら、インガソール・ランド・グループ傘下の各ブランドと連携し、住宅・建物内の空気品質と快適性の向上をはじめ、生鮮食品の品質保持と輸送、住宅・商業施設のセキュリティー、工業生産力・産業効率の改善などに対し、全社を挙げて取り組んでまいります。約140億USドルの売上を掲げるグローバル企業として、更なる発展と持続的成果をお約束いたします。

インガソール・ランド株式会社　サーモキング事業部

東京本社

〒141-0021　東京都品川区上大崎4-5-37 本多電機ビル5F
(営　業　部)　Tel. 03-6910-6604　Fax. 03-6910-6636
(サービス部)　Tel. 03-6910-6605　Fax. 03-6910-6636
(代　表)　Tel. 03-6910-6609　Fax. 03-6910-6634
(パーツ)　Tel. 03-6910-6608　Fax. 03-6910-6636

群馬ロジスティックスセンター

〒370-0615　群馬県邑楽郡邑楽町篠塚2873-1
Tel. 0276-70-2950　Fax. 0276-70-2973

札幌営業所

〒061-1274　北海道北広島市大曲工業団地6-2-5
Tel. 011-398-3031　Fax. 011-398-3032

大阪営業所

〒566-0053　大阪府摂津市鳥飼野々3-30-45
Tel. 072-654-1751　Fax. 072-654-1752

青森営業所

〒038-0059　青森県青森市油川字岡田40-1
Tel. 017-763-1061　Fax. 017-787-1058

名古屋営業所

〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄2-13-1
白川第2ビル2F
Tel. 052-203-2535　Fax. 052-203-2536

松山営業所

〒791-8036　愛媛県松山市高岡町139-7
株式会社ゼクセル販売四国 松山支店内
Tel. 089-972-2127　Fax. 089-972-2129

福岡営業所

〒818-0139　福岡県太宰府市宰都1-7-1
Tel. 092-918-1199　Fax. 092-918-0440

jp.thermoking.com　　ingersollrand.jp

⚠製品及び安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 輸送機器としてご使用ください。目的外の用途で使用すると、積荷の品質低下などの原因になる事があります。
- スタンバイユニットをお取りつけの場合、建屋側の電気工事が必要ですので、専門の業者またはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本カタログの仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色とは多少異なる場合があります。
- 架装設計時には本カタログの寸法は使用せず、図面集を参考にしてください。

ご用命は

©2013 Ingersoll-Rand Company　TKJ-CC-2013-09